

Porównanie produktów marki Liftnor

		Podnośnik stały					Podnośnik zdejmowany
Model		Freeway Transactive Xtra					Prism CP
SWL (kg)		130	160	200	270		200
Rodzaj szyny*	1-5	●	●	●	●		●
	6-14	●	●	●	●		
	Prism Gantry (FSG/PFS)						●
Rodzaj ładowania	Ręczny						●
	W torze	●	●	●	●		
Ilość podiesień na jedno ładowanie		120	92	60	33		60
Pas nośny	QRS3 punktowy (biały)						●
	Standardowy (czarny)	●	●	●	●		
Trawerss	Ręczny	●	●	●	●		●
	Zasilany	●	●	●	●		
Certyfikacja	TUV						●
	MDR	●	●	●	●		
Opcjonalnie**	QRT	●	●	●	●		
	Zwrotnica obrotomierz	●	●	●	●		
	H-system	●	●	●	●		
	Powrót do ładowania	●	●	●	●		
	Stałe ładowanie	tylko na 1 torze	tylko na 1 torze	tylko na 1 torze	tylko na 1 torze		

* Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów szyn, prosimy o kontakt pod mailem liftnor@liftnor.pl, za pomocą formularza, lub telefonicznie.

** dla jednego podnośnika doostępna jest jedna dodatkowa opcja